

TERMÉKADATOK | REFLEX EASY

Felhasználási terület

Kikopott kerti sávok lefedésére, beton- vagy térkőfelületek javítására, burkolására, kerti utak, járdák kialakítására, medence, trambulin vagy kerti bútor alá, csúszásmentes zónák kialakítására idősek számára.

Színválaszték



Kiemelt jellemzők



csúszásmentes



zajcsökkentő



újrahasznosított



3 év garancia

Általános információk

Alapanyag	Sűrűség	Felületi keménység	Tanúsítványok típusa	Tűzvesélyességi besorolás
Granulátum (1-3 mm SBR) + PU ragasztó	800 kg/m ³ (+/-5%)	40-60 Shore A	EN1176-1, EN1177 MSZ EN 13501-12019	Efl

Tisztítás: A felület enyhe tisztítószerrel és vízzel, puha ronggyal vagy szivaccsal tisztítható. Kerülendők a súrolószerek, oldószerek, valamint az erős savak vagy lúgok.

Vegyszerállóság: A gumilap jó ellenállóságot mutat gyenge savakkal, lúgokkal és ásványi olajokkal szemben. Erős savak vagy lúgok, valamint hosszú távú olajos expozíció esetén a tulajdonságok romolhatnak. Kérjük, vegyszeres alkalmazás előtt tesztelje az anyagot az adott környezetben.

Vízelvezetés: A termék porózus szerkezete és az alján levő vízelvezető csatornák segítik a csapadékvíz elszívargását és a felület gyors száradását.

100% újrahasznosított: A gumi granulátum 100%-ban újrahasznosított gumiabroncsokból származik.

Cikkszám	Megnevezés	Méret*	Vastagság*	Súly	Kritikus esési magasság	db/raklap	Raklap méret (cm)	Raklap súly	Tanúsítvány száma
RF020505XX	ReFlex Easy20 gumilap	50x50 cm	2 cm	3,7 kg	0,6 m	240	100x100x135	903 kg	C-20032003620-1 MO-T182X-31735- 2025/2
RF250404XX	ReFlex Easy25 gumilap	40x40 cm	2,5 cm	2,78 kg	0,7 m		80x120x115	667 kg	C-200320001874-1 MO-T182X-31735- 2025/2
RF250505XX	ReFlex Easy25 gumilap	50x50 cm		4,5 kg		220	100x100x152,5	1005 kg	C-20032003620-1 MO-T182X-31735- 2025/2



Termékeinket a
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
tanúsította



ISO9001:2015
minőségirányítási rendszert
működtető üzemben készült



REACH: A termék megfelel az EGT
REACH-rendelet XVII. mellékletében
foglalt követelményeknek

*méret tolerancia: +/- 1%

