

TERMÉKADATOK | REFLEX STEP

Felhasználási terület

Alkalmazható kerti, terasz- és udvarburkolatokhoz, valamint sétányok, pihenőterek és grillezőhelyek kialakításához.

Biztonságos, kényelmes és csúszásmentes járófelületet biztosít kültéri használatra.

Színválaszték



Kiemelt jellemzők



csúszásmentes



zajcsökkentő



újrahasznosított



3 év garancia

Általános információk

Sűrűség	Felületi keménység	Tűzvesélyességi besorolás
800 kg (+/-5%)	40-60 Shore A	Efl

Tisztítás: A felület enyhe tisztítószerrel és vízzel, puha ronggyal vagy szivaccsal tisztítható. Kerülendők a súrolószerek, oldószerek, valamint az erős savak vagy lúgok.

Vegyszerállóság: A gumilap jó ellenállóságot mutat gyenge savakkal, lúgokkal és ásványi olajokkal szemben. Erős savak vagy lúgok, valamint hosszú távú olajos expozíció esetén a tulajdonságok romolhatnak. Kérjük, vegyszeres alkalmazás előtt tesztelje az anyagot az adott környezetben.

Vízelvezetés: A termék porózus szerkezete és az alján levő vízelvezető csatornák segítik a csapadékvíz elszívargását és a felület gyors száradását.

100% újrahasznosított: A gumi granulátum 100%-ban újrahasznosított gumiabroncsokból származik.

Cikkszám	Megnevezés	Méret*	Vastagság*	Súly	Kritikus esési magasság	db/raklap	raklap méret (cm)	raklap súly
RF020404XX	ReFlex Step gumilap 2in1	40x40 cm	2 cm	2,47 kg	0,5 m	300	80x120x115	756 kg
Alapanyag: Granulátum (0,5-2 mm SBR) + PU ragasztó Tanúsítványok típusa, száma: EN1176-1, EN1177; MSZ EN 13501-12019, C-200320002796-1, MO-T182X-31735-2025/2								
RF030404XX		40x40 cm	3 cm	3,66 kg	1 m	210	80x120x120	784 kg
Alapanyag: Granulátum (0,5-2 mm SBR) + PU ragasztó Tanúsítványok típusa, száma: EN1176-1, EN1177; MSZ EN 13501-12019, C-200320002796-1, MO-T182X-31735-2025/2								
RFAG03040402	Reflex Step Grass gumilap 18 mm műfű felső réteggel	40x40 cm	3 cm	3,69 kg	0,7 m	210	80x120x120	845 kg
Alapanyag: Granulátum (1-3 mm SBR) + PU ragasztó + PP szövet-latex műfű Tanúsítványok típusa, száma: REACH; SHAHG1704923901								
RFF03040410	ReFlex Floor gumilap 2in1 kevert	40x40 cm	3 cm	4,39 kg	-	210	80x120x120	937 kg
Alapanyag: Granulátum (újrahasznosított műszaki és egyéb gumitermékek) + PU ragasztó								



Termékeinket a
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
tanúsította



ISO9001:2015
minőségirányítási rendszert
működtető üzemben készült



REACH: A termék megfelel az EGT
REACH-rendelet XVII. mellékletében
foglalt követelményeknek

*méret tolerancia: +/- 1%

